

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR ENCASTRAR

ARMADURA COM REFLETOR I

Ref.^a

ASI80418V



APRESENTAÇÃO

Luminária de encastrar em teto falso/modular sem equipamento, para lâmpadas tubulares T8 de LED. Corpo em chapa de aço termolacado em resina epóxi-poliéster de cor branca e refletor em alumínio parabólico em I.

Áreas de aplicação

Ideal para escritórios ou áreas de negócios e comerciais ou áreas de acesso público, escolas e corredores em edifícios.


Iluminação perfeita para locais que exijam uma luminária de alta performance.

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Tensão nominal (V)	230
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 – 60

Dimensões e peso



Largura A (mm)	595
Altura B (mm)	595
Profundidade P (mm)	75
Corte (mm)	580x580
Peso (Kg)	3,5

Materiais

Corpo	Aço termolacado
Refletor	Alumínio parabólico em I

Cores

Corpo	Branco
Difusor	Acetinado

FICHA TÉCNICA

Equipamento

Refletor	I
Casquilho	4xG13
Lâmpadas	Não
Balastro	Não
Arrancador	Não

Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Encastrar
Local	Teto

Características

Dimável	Depende da lâmpada utilizada
Refletor (Ângulo de abertura)	120°
Tipo de lâmpada	T8 LED
Tipo de ligação	Bloco terminal com ligadores de aperto mecânico

Esquema de eletrificação



Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico)	04
Tipo proteção (IP)	20
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

ACESSÓRIOS

Conjunto de niveladores incluídos, permitindo a fixação e ajuste a diferentes estruturas de teto.

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a **AS180418V** 5604612664398

Descrição

Armadura com Refletor I

Caixa

Nº peças por caixa 1