

Aslo

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI



10
W

20
W

LED
hi-tech

6500 K
COOL
WHITE


100-240V AC
50/60 Hz

D.F.
> 0,9

CRI
>70


























IP
44



PT Pág. 04
PROJETOR LED
ES Pág. 07
PROYECTOR LED

EN Pág. 10
LED PROJECTOR
FR Pág. 13
PROJECTEUR LED

**ICONOGRAFIA / ICONOGRAFÍA /
ICONOGRAPHY / ICONOGRAPHIE**

	Consumo de energia Consumo de energía Power consumption Consommation		Lumens lâmpada Led Lumens lampara Led Led lamp Lumen Lumens ampoule Led		Corrente de saída Corriente de salida Output current Courant de sortie
	Consumo de energia Consumo de energía Power consumption Consommation		Lumens lâmpada Led Lumens lampara Led Led lamp Lumen Lumens ampoule Led		Corrente de saída Corriente de salida Output current Courant de sortie
	Temperatura de cor Temperatura de color Color Temperature Température de couleur		Tensão/Frequência Voltage/Frecuencia Voltage/Frequency Tension/Fréquence		Feixe de luz Rayo de luz Light beam Faisceau de lumière
	Fator de desfazamento Factor de desplazamiento Displacement factor Facteur de déplacement		Restituição cromática Restitución de color Color rendering Rendu des couleurs		Não Dimável No Regulable Non Dimmable Non Regulable
	Ciclos On/Off Ciclos On/Off On/Off cycles Cycles On/Off		Luz instantânea Luz instantánea Instant light Lumière Instantané		Grau de proteção Categ. de protección Guard protection Carter de protection
	Vidro Vidrio Glass Verre		Alumínio Aluminio Aluminum Aluminium		Classe de Isolamento I Clases de aislamiento I Appliance classes I Classe de protection I
	Certificação Certificación Certified Certification		Certificação Certificación Certified Certification		
	Luz Ambiente Luz Ambiente Ambient Light Lumière ambiente		Ângulo de deteção Ángulo de detección Detection Range Angle de détection		Altura de Instalação Altura de la instalación Installation height Hauteur D'installation
	Distância de deteção Distancia de detección Detection distance Distance de détection		Tempo de Retardo Tiempo de Retardo Time-delay Temporisation		


01.09.2021




ENERGY
2019/2015

G

(2)



(5)



Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética <ver acima>.

Substituibilidade: A fonte de luz ou a unidade de controlo podem ser substituídas por um electricista qualificado sem causar danos permanentes à lâmpada.

Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <véase arriba>.

Intercambiabilidad: La fuente de luz o la unidad de alimentación es sustituible por parte de un electricista cualificado sin que ello provoque daños permanentes en la luminaria.

This product contains a light source with energy efficiency class <see above>.

Replaceability: Light source or operating device can be replaced by a qualified electrician without permanently damaging the luminaire.

Ce produit comprend une ampoule de la classe d'efficacité énergétique <voir ci-dessus>.

Interchangeabilité: L'ampoule ou le contrôleur peut être remplacé par un électricien professionnel sans risque de dégradation du luminaire.

AVISO:

Certifique-se de que a electricidade é desligada antes de instalar o projetor e de substituir a lâmpada ou qualquer outro serviço! Por favor, leia todas as instruções seguintes antes de instalar a unidade. Em caso de dúvidas sobre a correta instalação, consulte um electricista qualificado.



10W



20W

CARACTERÍSTICAS

Produto resistente à poeira

Protecção contra salpicos de água

Instalação necessita ser conectada.

Distância mínima de uma luminária (fonte de luz) dos pontos e objetos que ele está iluminando - 0,5 m.

Para uso no exterior.

UTILIZAÇÃO / APLICAÇÃO

Produto de iluminação e uso geral.

MONTAGEM

Se a caixa do projector ou o vidro se encontrar partido ou rachado,

deve ser imediatamente substituído. Leia o manual antes da montagem.

A montagem deve ser realizada por uma pessoa devidamente qualificada.

Quaisquer serviços de manutenção a serem feitos, por favor, desligue a fonte de alimentação.

Diagrama de montagem: veja fotos. Verifique se a fixação mecânica e a conexão à energia elétrica estão adequadas, antes de usar pela primeira vez.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

O produto tem forte resistência a riscos mecânicos.

Produto pertence ao grupo de produtos energeticamente eficientes.

RECOMENDAÇÕES

Qualquer trabalho de manutenção deve ser realizada quando a fonte de alimentação é cortado e após o produto ter arrefecido.

Não use detergentes químicos.

Não cubra o produto.

O produto pode aquecer até uma temperatura mais elevada.

É proibido usar o produto com tampa protetora danificada.

Produto com fonte de luz não substituível do tipo LED.

O produto não deve ser instalado, se a fonte de luz estiver danificado.

Atenção! Não olhe diretamente para feixe de luz LED.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Manter o ambiente limpo.

É recomendada a segregação de resíduos pós-embalagem.

Estes produtos podem ser prejudiciais ao ambiente natural e saúde, e requerem uma forma especial de reciclagem / neutralizante.

Devem ser enviados para um centro de recolha de resíduos de equipamentos eléctricos e produtos eletrónicos.

As informações sobre os centros de recolha são fornecidas pelas autoridades locais ou vendedores de tais bens.

O material utilizado pode também ser devolvido ao vendedor quando um novo produto é comprado, em quantidade não maior do que o artigo comprado do mesmo tipo.

As regras acima consideram a área da UE. No caso de outros países, deve ser aplicada a regulamentação em vigor num determinado país.

É recomendado o contato com um distribuidor dos nossos produtos em uma determinada área.

ORIENTAÇÕES

O não cumprimento destas instruções pode resultar em eg fogo, queimaduras, choque elétrico, lesão física e outros danos materiais.

ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR

Fonte de energia: **100 -240V /AC**

Ângulo de detecção: **180°**

Frequência: **50Hz**

Temperatura de trabalho: **-20
-40°**

Luz ambiente **<3-200 Lux
(ajustável)**

Humidade de trabalho: **<93% RH**

Tempo retardo: **min. 10sec +/- 3
seg; Max. 7min +/- 2 min.**

Consumo de energia: **0,45 W**

Carga nominal: **Max. 1200 W
(incandesc.), 300 W (econom.),
300 W (LED)**

Altura da instalação: **1.8 ~2.5 m**



Velocidade de detecção de
movimento: **0.6 ~1.5m/s**

Distância de detecção: **5-12m max
(<24°C) ajustável**

FUNÇÕES

É capaz de identificar o dia e a noite: o usuário pode ajustar a luz ambiente de trabalho. Pode trabalhar durante o dia e à noite, quando ajustado na posição "sol" (max). Pode trabalhar na luz ambiente inferior a 3Lux quando é ajustado na posição "lua" (min.). Quanto ao padrão de ajuste, consulte o padrão de teste.

Sens ajustável: pode ser ajustado de acordo com o local em que é utilizado; baixa sensibilidade com 5m de distância de detecção; alta sensibilidade com 12 m, apropriado para locais de maior dimensão.



Ajuste de tempo de atraso: ele pode ser configurado de acordo com o desejo do consumidor: o tempo mínimo é de 10seg+/- 3 seg; o máximo é de 7min. +/- 2 min.

Tempo de atraso é adicionado continuamente: Quando recebe os sinais da segunda indução, após a primeira indução, ele irá calcular o tempo mais uma vez sobre o resto do 1º tempo de atraso básico (tempo definido).

**DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE****CERTIFICADO
DE GARANTIA**

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os artigos: ASPLC10S e ASPLC20S- Projetor led com sensor, cumprem as seguintes normas ou documentos normativos:

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5:1998, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 6100-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, IEC62321:2008, EPA3050B:1996, EN1122B:2001, EPA3052:1996, EPA3060A:1996, EPA7196A:1992, EPA3540C:1996 e EPA8270D:2007, conforme as determinações das Directivas: 2014/35/CE - Baixa Tensão. 2004/108/CE - Compatibilidade eletromagnética. 2011/65/UE - Diretiva RoHS.

S. João de Ver,
19 de Janeiro de 2017

Central Lobão S. A.
Responsável do Processo Técnico



A garantia desta máquina é de dois anos a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobresselentes e trabalhos necessários para a sua recuperação. Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efectuada por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ASLO), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma.


ADVERTENCIA:

El proyector debe conectarse a tierra. Antes de tocar el reflector desconecte y deje que se enfríe.

En el caso de daños en el escudo de seguridad, debe reemplazar inmediatamente con vidrio templado.

Por favor, tenga en cuenta la marca de advertencia (etiqueta) en el proyector.

No monte en una superficie que pueda tener vibraciones.

**CARACTERÍSTICAS**

Producto resistente al polvo.

Protección contra salpicaduras de agua.

La instalación debe estar conectada.

Distancia mínima de una lámpara (fuente de luz) de los lugares y los objetos que está iluminando - 0,5 m.

Para uso al aire libre.

USO PREVISTO/ SOLICITUD

Producto para iluminación y uso general.

MONTAJE

Si el proyector o en el cristal está roto o agrietado, debe ser reemplazado de inmediato. Lea el manual antes de montar. Montaje debe ser realizado por una persona debidamente cualificada./ Cualquier servicio de mantenimiento por hacer, desconecte la fuente de alimentación. Diagrama de montaje: ver fotos. Asegúrese de que la fijación mecánica y la conexión a la electricidad son adecuadas, antes de utilizar por primera vez.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

El producto tiene mayor resistencia a los riesgos mecánicos.

Producto pertenece al grupo de productos energéticamente eficientes.

INSTRUCCIONES DE USO

Cualquier trabajo de mantenimiento debe realizarse cuando la alimentación se corta y el producto se haya enfriado.

No utilice detergentes químicos.

No cubra el producto

El producto puede calentarse hasta una temperatura más alta.

Está prohibido utilizar el producto con cubierta protectora dañada.

Producto con fuente de luz no sustituible del tipo LED.

No debe instalarse producto, si la fuente de luz está dañada.

Atención! No mire directamente al haz de luz LED.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Mantenga el ambiente limpio.

Se recomienda la segregación de los residuos post-ensavado.

Este etiquetado indica la obligación de recoger selectivamente los residuos electrónicos y equipos eléctricos. Los productos etiquetados de esta manera no deben ser eliminados de la misma forma que otros residuos bajo la amenaza de una multa.

Estos productos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud, y requieren una forma especial de reciclaje / neutralizante.

Los productos etiquetados de esta manera deben ser devueltos a un centro de recogida de residuos eléctricos y productos electrónicos.

Información sobre los centros de recogida es proporcionada por las autoridades locales o vendedores de dichos bienes.

Los artículos usados también pueden ser devueltos al vendedor cuando se compra nuevo producto, en cantidad no mayor que el artículo comprado del mismo tipo.

Las reglas anteriores consideran el territorio de la UE. En el caso de otros países, las regulaciones vigentes en un país determinado se deben aplicar. Se recomienda ponerse en contacto con el distribuidor de nuestros productos en un área determinada.

DIRECTRICES

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en, por ejemplo incendios, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otros daños materiales.

ESPECIFICACIONES DE SENSOR

Fuente de alimentación: **100 -240V /AC**

Ángulo de detección : **180°**

Frecuencia: **50Hz**

Temperatura de trabajo: **-20 -40°**

Luz ambiente **<3-200 Lux (ajustable)**

Humedad de trabajo: **<93% RH**

Tiempo de retardo: **min. 10sec +/- 3 seg; Max. 7min +/- 2 min.**

El consumo de energía: **0,45 W**

Carga nominal: **Max. 1200 W (incandesc.), 300 W (econom.), 300 W (LED)**

Altura de la instalación: **1.8 ~2.5 m**

Velocidad de detección de movimiento: **0.6 ~1.5m/s**



Distancia de detección: **5-12m max (<24°C) ajustable**

FUNCIÓN

Puede identificar día y la noche:

El usuario puede ajustar la luz ambiente de trabajo. Se puede trabajar durante el día y por la noche cuando se ajusta en la posición de "luna" (mínimo). En cuanto al patrón de ajuste, consulte el patrón de prueba.

Sens ajustable: puede ser ajustado de acuerdo con el lugar que se utiliza; baja sensibilidad con la distancia de detección 5m; Alta sensibilidad con 12 m, adecuado para los sitios más grandes.



El tiempo de retardo se añade de forma continua: cuando recibe las segundas señales de inducción después de la primera inducción, se computará el tiempo una vez más en el resto del primer tiempo de retardo (tiempo fijo) básico .

Ajuste del tiempo de retardo: se puede ajustar de acuerdo al deseo del consumidor. El tiempo mínimo es de 10seg +/- 3seg. El máximo es de 7min. +/- 2 min.

**DECLARACIÓN
DE CONFORMIDAD****CERTIFICADO
DE GARANTÍA**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos ASPLC10S y ASPLC20S - Proyector led con sensor, cumple con las siguientes normas o documentos normalizados: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5:1998, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 6100-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, IEC62321:2008, EPA3050B:1996, EN1122B:2001, EPA3052:1996, EPA3060A:1996, EPA7196A:1992, EPA3540C:1996 y EPA8270D:2007, de acuerdo con las determinaciones de la directiva: 2014/35/EC - Baja tensión. 2004/108/EC - Compatibilidad eletromagnética. 2011/65/UE - Directiva RoHS

S. João de Ver,
19 de Enero de 2017.

Central Lobão S. A.
Director Técnico



La garantía de este maquina es de dos años a partir de la fecha de compra. Así, debe guardar la prueba de la compra durante ese periodo de tiempo. La garantía incluye cualquier defecto de fabrico, de material o de funcionamiento, así como las partes de repuesto y los trabajos necesarios para su recuperación. Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventual reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso de la misma.

WARNING

Ensure electricity is switched off before install and replacement of bulb or service!

Please read through all following instructions before installing the unit. If any doubt about correct installation, please consult a qualified electrician.



10W



20W

FEATURES

Dust-resistant product.

Protection against splashing water provided.

Installation needs to be connected.

Minimal distance of a light fixture (its light source) from the spots and objects that it's illuminating - 0,5 m.

Use only outdoors.

APPLICATION

Product for display lighting and general use.

MOUNTING

The chipped globe, screen or protective shield must be replaced immediately.

Read the manual before mounting.

Mounting should be performed by an appropriately qualified person.

Any maintenance services to be done, please disconnect power supply.

Mounting diagram: see pictures.

Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Product has stronger resistance to mechanical hazards.

Product belongs to the group of energy efficient products.

USAGE GUIDELINES/ MAINTENANCE

Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down.

Do not use chemical detergents.

Do not cover the product.

Product may heat up to a higher temperature.

It's forbidden to use the product with damaged protective cover.

Product with non-replaceable light source of the LED type.

Product shall not be installed, if the light source is damaged.

ATTENTION! Do not look directly at LED light beam.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended.

This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way other waste under the threat of a fine.

These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/ neutralising.

Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods.

Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods.

Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type.

The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

GUIDELINES

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material damage.

SENSOR SPECIFICATIONS

Power source: **100 -240V /AC**

Detection range: **180°**

Power frequency: **50Hz**

Working temperature: **-20 ~40°**

Ambient Light **<3 200 Lux**
(adjustable)

Working Humidity: **<93% RH**

Time-Delay: **min. 10sec +/- 3 seg;**
Max. 7min +/- 2 min.

Power consumption: **0,45 W**

Rated Load: **Max. 1200 W**
(incandesc.), **300 W (econom.)**,
300 W (LED)

Installation Height: **1.8 ~2.5 m**

Detection motion speed: **0.6**
~1.5m/s



Detection distance: **5-12m max**
(**<24°C**) adjustable

FUNCTION

Can identify day and night. The consumer can adjust work ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max).

It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.

Sens ajustable: It can be adjusted according to using location; low sensitivity with 5m for detection distance; high sensitivity with 12m, it fits for large room.



Time-delay is added continually: when it receives the second induction signals after the first induction, it will compute time once more on the rest of the first time-delay basic (set time).

Time-delay adjustment: It can be set according to the consumer's desire. The minimum is 10sec+/- 3sec. the maximum is 7 min +/- 2 min.

**DECLARATION
OF CONFORMITY**

We declare under our exclusive responsibility, that the product ASPLC10S and ASPLC20S - Cobled Projector with Sensor, meets the following standards or standardization documents: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5:1998, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 6100-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, IEC62321:2008, EPA3050B:1996, EN1122B:2001, EPA3052:1996, EPA3060A:1996, EPA7196A:1992, EPA3540C:1996 and EPA8270D:2007 according to the determinations of the directives: 2014/35/EC - Low Voltage. 2004/108/CE - Electromagnetic compatibility. 2011/65/UE - RoHS Directive.

S. João de Ver,
January 19th of 2017


Central Lobão S. A.
Responsible for the Technical File

WARRANTY TERMS

The warranty of this machine is two years from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period of time. The warranty covers any manufacturing defect in material or operating, as well as parts and work needed for their recovery. Excluded from the warranty are the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized persons (outside the service center of the brand ASLO) as well as any damage caused by the use of it.

AVERTISSEMENT:

Coupez toujours le courant électrique avant d'installer le projecteur et de remplacer l'ampoule ou tout autre service! S'il vous plaît, lisez toutes les instructions avant d'installer l'appareil. En cas de doute sur l'installation correcte, s'il vous plaît consultez un électricien qualifié.



10W



20W

CARACTERISTICAS

Produit résistant à la poussière.

Protection contre les projections d'eau.

L'installation doit être connecté.

Distance minimale d'un luminaire (sa source de lumière) des taches et des objets qu'il est éclairant - 0,5 m.

Pour une utilisation en extérieur.

UTILISATION/APPLICATION

Produit pour l'éclairage et l'utilisation générale.

MONTAGE

Si le boîtier du projecteur ou de verre pour trouver cassés ou fissurés, il doit être immédiatement

remplacé.

Lisez le manuel avant le montage.

Montage doit être effectué par une personne qualifiée.

Tous les services d'entretien à faire, s'il vous plaît débrancher l'alimentation.

Schéma de montage: voir photos.

Assurez-vous que la fixation mécanique et la connexion à l'électricité sont appropriées, avant de l'utiliser pour la première fois.

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTION

Le produit a une plus grande résistance aux risques mécaniques.

Produit appartient au groupe de produits économes en énergie.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Tous les travaux d'entretien doit être effectuée lorsque l'alimentation est coupée et le produit a refroidi.

Ne pas utiliser de détergents chimiques.

Ne couvrez pas le produit.

Le produit peut chauffer à une température plus élevée.

Il est interdit d'utiliser le produit avec housses de protection endommagées.

Produit avec la source lumineuse non remplaçable de type LED.

Produit ne doit pas être installé, si la source de lumière est endommagé.

Attention! Ne regardez pas directement au faisceau de lumière LED.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Gardez votre environnement propre

Le tri des déchets post-conditionnement est recommandé.

Cet étiquetage indique l'obligation de collecter sélectivement les déchets électroniques et les équipements électriques. Les produits étiquetés de cette manière ne doivent pas être éliminés de la même manière les autres déchets sous la menace d'une amende.

Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement naturel et la santé, et nécessitent une forme particulière de recyclage/neutralisation.

Les produits étiquetés de cette manière doivent être retournés à un centre de collecte des déchets électriques et produits électroniques.

Informations sur les centres de collecte est assurée par les autorités locales ou les vendeurs de ces produits.

Les articles usagés peuvent également être retournés au vendeur lorsqu'il nouveau produit est acheté, en quantité pas plus grande que l'article acheté du même type.

Les règles ci-dessus considèrent la zone UE. Dans le cas d'autres pays, la réglementation en vigueur dans un pays donné doivent être appliquées. Contacter le distributeur de nos produits dans une zone donnée est recommandé.

LIGNES DIRECTRICES

Le non respect de ces instructions peut entraîner par exemple incendie, de brûlures, de choc électrique, des blessures physiques et d'autres dégâts matériels.

CARACTÉRISTIQUES DU D'ECTEUR

Source d'énergie: **100 -240V /AC**

Angle de détection: **180°**

Fréquence: **50Hz**

Température de fonctionnement: **-20 ~40°**

Lumière ambiante: **<3 200 Lux (adjustable)**

Humidité de travail: **<93% RH**

Temporisation: **min. 10sec +/- 3 seg; Max. 7min +/- 2 min.**

Consommation d'énergie: **0,45 W**

Charge nominale: **Max. 1200 W (incandesc.), 300 W (econom.), 300 W (LED)**

Hauteur d'installation **1.8 ~2.5 m**



Vitesse de détection de mouvement: **0.6 ~1.5m/s**

Distance de détection: **5-12m max (<24°C) adjustable**

FUNCTION

Peut identifier jour et nuit: L'utilisateur peut régler la lumière ambiante travail. Il peut travailler dans la journée et la nuit quand il est réglé sur la position "du soleil" (max). Il peut fonctionner à la lumière ambiante inférieure à 3LUX quand il est réglé sur la position "de la lune" (min). Quant au motif de réglage, s'il vous plaît se référer au modèle de test.

Sens réglable: peut être ajustée en fonction de l'endroit où elle est utilisée; faible sensibilité avec la distance de détection 5m; Haute sensibilité avec 12m, adapté pour les plus grands sites.



Le temps de retard est ajouté en continu: Quand il reçoit les deuxièmes signaux d'induction après la première induction, il va calculer le temps une fois de plus sur le reste de la première temporisation de base (ensemble du temps).

Adjustement temporisé: Il peut être réglé selon de désir du consommateur. La durée minimale est de 10sec +/- 3s. Le maximum est de 7 min +/- 2min.

**DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ**

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que les produits: ASPLC10S et ASPLC20S - Projecteur Led, répondent aux normes ou documents de normalisation suivantes:

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5:1998, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 6100-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, IEC62321:2008, EPA3050B:1996, EN1122B:2001, EPA3052:1996, EPA3060A:1996, EPA7196A:1992, EPA3540C:1996 et EPA8270D:2007 selon les déterminations des directives: 2014/35/EC - Basse Tension. 2004/108/CE - Compatibilité électromagnétique. 2011/65/UE - Directive RoHS.

S. João de Ver,
19 Janvier 2017

Central Lobão S. A.
Responsable du Processus
Technique

**CERTIFICAT
DE GARANTIE**

La garantie de cet appareil est de deux ans, à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve de l'achat durant cette période de temps.

La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou du fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ASLO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.


01.09.2021




ENERGY
2019/2015

G

(1)




(2)




(3)




(4)



(5)



(6)



Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética <ver acima>.

Substituibilidade: A (1) fonte de luz ou a (4) unidade de controlo podem ser substituídas pelo utilizador final sem causar danos permanentes à lâmpada. A (2) fonte de luz ou a (5) unidade de controlo podem ser substituídas por um electricista qualificado sem causar danos permanentes à lâmpada. A (3) fonte de luz ou a (6) unidade de controlo não podem ser substituídas, a lâmpada deve ser substituída.

Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <véase arriba>.

Intercambiabilidad: La fuente de luz (1) o la unidad de alimentación (4) es sustituible por el usuario final sin que ello provoque daños permanentes en la luminaria. La fuente de luz (2) o la unidad de alimentación (5) es sustituible por parte de un electricista cualificado sin ello provoque daños permanentes en la luminaria. La fuente de luz (3) o la unidad de alimentación (6) no es sustituible; es necesario reemplazar la luminaria.

This product contains a light source with energy efficiency class <see above>.

Replaceability: (1) Light source or (4) operating device can be replaced by end users without permanent damage to the luminaire. (2) Light source or (5) operating device can be replaced by a qualified electrician without permanently damaging the luminaire. (3) Light source or (6) operating device is not replaceable, the luminaire must be replaced.

Ce produit comprend une ampoule de la classe d'efficacité énergétique <voir ci-dessus>.

Interchangeabilité: (1) L'ampoule ou (4) le contrôleur peut être remplacé par l'utilisateur final sans risque de dégradation du luminaire. (2) L'ampoule ou (5) le contrôleur peut être remplacé par un électricien professionnel sans risque de dégradation du luminaire. (3) L'ampoule ou (6) le contrôleur n'est pas remplaçable. Le luminaire doit être changé.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que o artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
PROJECTOR LED COB 10W C/SENSOR IP44 6500K	ASPLC10S
PROJECTOR LED COB 20W C/SENSOR IP44 6500K	ASPLC20S

Cumprem as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-5:1998, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 6100-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, IEC 62321:2008, EPA3050B:1996, EN 1122B:2001, EPA3052:1996, EPA3060A:1996, EPA7196A:1992, EPA3540C:1996 e EPA8270D:2007, conforme as determinações das diretivas:

2004/108/CE – Compatibilidade Electromagnética.
2014/35/EU – Baixa Tensão.
2011/65/EU – Diretiva RoHS

S. João de Ver, 19 de Janeiro de 2017

Central Lobão S.A.



O Técnico Responsável



Aslo

BRIGHTER LIFE

aslo.pt

CENTRAL LOBÃO SA.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA
PORTUGAL