

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR ENCASTRAR

CONJUNTO DE 3 AROS LED FIXOS

LED

Ref.^a

ASWL159BR5C3



APRESENTAÇÃO

Com design contemporâneo, para tetos falsos em espaços domésticos, superfícies comerciais ou em áreas de eventos. Ideal para criar zonas com iluminação seletiva, de forma, a criar uma decoração atraente e refinada.

Áreas de aplicação

Residências
Escritórios
Receções
Oficinas
Supermercados
Museus
Bares

DADOS TÉCNICOS

Lâmpada

Potência nominal (W)	5
Tensão nominal (V)	90-256
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	0,5
Frequência (Hz)	50 – 60


Pirâmetros Gerais da Lâmpada

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm) <small>(em ângulo estreito de 90°)</small>	400
Rendimento luminoso (Lm/W)	91,1
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	653,30

Eficiência energética



Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra)	> 80
Potência equivalente da lâmpada	57 W
Índice de reprodução cromática	9
Fator de sobrevivência	1,00
Fator de conservação do fluxo luminoso	0,96
Fator de desfasamento	0,51
Coerência cromática em elipse de MacAdam	5
Medida de cintilação	0,80
Medida de efeito estroboscópico	0,3