


EN

Designation: HIGH VISIBILITY PARKA


Tipo: NY700

Material: Yellow/Blue fluorescent 300D Oxford fabric
100% polyester PU coated

Standards:This product bears CE mark to demonstrate compliance with PPE Regulation 2016/425:
- EN ISO 20471:2013 - Classe 3

EN ISO 20471		3	Class 3 (m²)	Class 2 (mm²)	Class 1 (m²)
	Fluorescent background		0,80	0,50	0,14
	Retroreflective material		0,20	0,13	0,10

- EN 343:2003+A1:2007 – Classe 3,1

EN 343		3	* The upper number besides pictogram in the label indicates the garment class according to water penetration (classes 1-3; best class 3)
		1	* The lower number besides pictogram in the label indicates level of water vapor resistance (classes 1-3; best class 3)
	Restricted wearing time		

Use and Limitations:

- This garment was designed for your personal safety. It must be worn for the whole duration of exposure to hazards.
- Wear the garment fastened at all times to provide the correct level of protection as stated above.
- Do not modify or alter the garment.
- The garment must be kept clean to remain effective; replace if permanently stained or faded.
- The garment is a conspicuity aid. Regular comparison against a new garment is recommended.

Wash care: Max 25 wash cycles



WARNING: Restricted wearing time according to the following table:					
Temperature of working environment	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Wearing time (min)	60	75	100	240	—


PT

Designação: Parka alta visibilidade


Tipo: NY700

Material: Tecido Amarelo/Azul fluorescente Oxford 300D
100% polyester revestido com PU.

Normas: O produto pode ostentar a marcação CE, demonstrando o cumprimento com a Diretiva EPI 89/686/EC:
- EN ISO 20471:2013 - Classe 3

EN ISO 20471		3	Classe 3 (m²)	Classe 2 (mm²)	Classe 1 (m²)
	Fundo Fluorescente		0,80	0,50	0,14
	Material retrorrefletivo		0,20	0,13	0,10

- EN 343:2003+A1:2007 – Classe 3,1

EN 343		3	* O número ao lado do pictograma, na parte superior indica a classe do vestuário relativamente à penetração de água (classes 1-3; sendo 3 a melhor)
		1	* O número ao lado do pictograma, na parte inferior indica o nível de resistência à evaporação (classes 1-3; sendo 3 a melhor)
	Tempo de uso restrito		

Utilização e Limitações:

- Este vestuário foi desenvolvido para sua segurança individual, devendo ser utilizado durante toda a duração da exposição a perigos.
- Utilize-o sempre fechado para garantir o nível de segurança acima mencionado.
- Não proceda a qualquer alteração ou modificação.
- O vestuário deve ser mantido limpo para permanecer eficaz. Substitua-o se permanentemente manchado ou desbotado.
- Este vestuário ajuda a atrair as atenções. Recomenda-se a comparação regular com uma peça nova.

Cuidados de Lavagem: Máximo 25 ciclos de lavagem



AVISO: tempo de uso restrito de acordo com a seguinte tabela:					
Temperatura do ambiente de trabalho	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Tempo de uso (min)	60	75	100	240	—

Aftercare:

- Do not wash in biological powder.
- Wash as synthetics.
- Machine warm wash.
- Cold rinse, short spin, do not wring. The washing instructions are also on the garment's label.

Liability is not acceptable where care labels have been ignored, neglected, defaced or removed.

The max number of washing cycles stated in the care label is not the only factor related to the lifetime of the product. The lifetime will also depend on usage, care, storage, etc.

Storage and Transportation:

Always store in clean and dry conditions. Do NOT store under in direct sunlight. If the garment becomes wet, allow to dry at room temperature before storing. The garment is suitable for transportation in a polybag, as supplied by the manufacturer. Is more than one piece, place it in a carton.

Manufacturer:

Fuzhou DMH Plastic Cement Co., Ltd.
Room H, 17th Floor, A-Block, Hua Kai Fu Gui Bldg. no.8 Dong Da Road, Fuzhou, China

Importer:

Central Lobão – Ferramentas Eléctricas S.A.
Rua da Gândara no. 664, 4520-606 S. João de Ver, S. M. Feira, Portugal

CE Approval:

FIOH – Finish Institute of Occupational Health
Notify body: O4O3
Topeliuksenkatu 41B, FI-00250 Helsinki, Finland

EU Declaration of conformity:




FR

Désignation: PARKA HAUTE VISIBILITÉ


Type: NY700

Material: Tissu Oxford 300D jaune
Bleu fluorescent, 100% polyester revêtu de PU

Standards: Ce produit porte le marquage CE attestant de sa conformité au règlement EPI 2016/425 :
- EN ISO 20471:2013 - Classe 3

EN ISO 20471		3	Classe 3 (m²)	Classe 2 (mm²)	Classe 1 (m²)
	Fond fluorescent		0,80	0,50	0,14
	Matériau rétrorefletivo		0,20	0,13	0,10


- EN 343:2003+A1:2007 – Classe 3,1

EN 343		3	* Le chiffre supérieur à côté du pictogramme sur l'étiquette indique la classe de vêtement en fonction de la pénétration de l'eau (classes 1-3 ; meilleur classe 3)
		1	* Le chiffre inférieur au pictogramme de l'étiquette indique le niveau de résistance à la vapeur d'eau (classes 1-3 ; meilleur classe 3)
	Limité temps de port		

Utilisation et limitations:

- Ce vêtement a été conçu pour votre sécurité personnelle. Il doit être porté pendant toute la durée de l'exposition aux dangers.
- Portez le vêtement bien attaché pour fournir le niveau de protection correct indiqué ci-dessus.
- Ne pas modifier ou altérer le vêtement.
- Le vêtement doit être maintenu propre pour rester efficace ; remplacez-le s'il est taché ou fané de façon permanente.
- Le vêtement est une aide à la visibilité. Une comparaison régulière avec un nouveau vêtement est recommandée

Soins de lavage: Max 25 cycles de lavage



ATTENTION: temps d'utilisation restreint selon le tableau suivant:					
Température de l'environnement de travail	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Durée de port (min)	60	75	100	240	—


ES

Designación: PARKA ALTA VISIBILIDAD


Tipo: NY700

Material: Tela Oxford 300D amarilla
Azul fluorescente, 100% poliéster recubierta de PU

Standards: Este producto lleva el marcado CE para demostrar el cumplimiento con la Directiva 89/686/CE de PPE
- EN ISO 20471:2013 - Clase 3

EN ISO 20471		3	Clase 3 (m²)	Clase 2 (mm²)	Clase 1 (m²)
	Fondo fluorescente		0,80	0,50	0,14
	Material retrorreflectante		0,20	0,13	0,10

- EN 343:2003+A1:2007 - Clase 3,1

EN 343		3	* El número superior, además del pictograma en la etiqueta, indica la clase de prenda según la penetración del agua (clases 1-3; clase mejor 3)
		1	* El número inferior además del pictograma en la etiqueta indica el nivel de resistencia al vapor de agua (clases 1-3; clase mejor 3)
	Tiempo de uso restringido		

Uso y limitaciones:

- Esta prenda fue diseñada para su seguridad personal. Se debe usar durante toda la duración de la exposición a los peligros.
- Use la prenda ajustada en todo momento para proporcionar el nivel correcto de protección indicado anteriormente.
- No modifique ni altere la prenda.
- La prenda debe mantenerse limpia para seguir siendo efectiva; Reemplácelo si está permanentemente manchada o descolorida.
- La prenda es una ayuda para atraer las atenciones. Se recomienda la comparación regular con una prenda nueva

Cuidados con el lavado: Máximo 25 ciclos de lavado



ADVERTENCIA: tiempo de uso restringido de acuerdo con la siguiente tabla:					
Ambiente de trabajo Temperatura	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Tiempo de uso (min)	60	75	100	240	—

Soins ultérieurs:

- Ne pas laver en poudre biologique.
 - Laver comme des synthétiques.
 - laver à la machine à l'eau tiède.
 - Rinçage à froid, centrifugation court, ne pas tordre. Les instructions de lavage figurent également sur l'étiquette du vêtement.
- La responsabilité n'est pas acceptable lorsque les étiquettes d'entretien ont été ignorées, négligées, altérées ou enlevées.

Le nombre maximal de cycles de lavage indiqué sur l'étiquette d'entretien n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du produit. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, des soins, du stockage, etc.

Stockage et transport:

Toujours stocker dans des conditions propres et sèches. NE PAS stocker à la lumière directe du soleil. Si le vêtement est mouillé, laissez-le sécher à la température ambiante avant de le ranger.

Le vêtement peut être transporté dans un sac en polyéthylène, fourni par le fabricant. Est-ce plus d'une pièce, placez-le dans un carton

Producteur

Fuzhou DMH Plastic Cement Co., Ltd.
Room H, 17th Floor, A-Block, Hua Kai Fu Gui Bldg. no.8 Dong Da Road, Fuzhou, China

Importateur:

Central Lobão – Ferramentas Eléctricas S.A.
Rua da Gândara no. 664, 4520-606 S. João de Ver, S. M. Feira, Portugal

CE Approval:

FIOH – Finish Institute of Occupational Health
Notify body: O4O3
Topeliuksenkatu 41B, FI-00250 Helsinki, Finland

Certificat de conformité UE:



VITO SECURITY

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUÇÃO MANUAL
MODE D'EMPLOI



EN

PARKA ALTA VISIBILIDADE

FR

PARKA ALTA VISIBILIDAD

EN

PARKA HAUTE VISIBILITÉ

FR


PARKA HAUTE VISIBILITÉ

Guia de tamanhos

Guía de tamaño

Size guide

Guide de taille



Tam	A	B
M	170 - 176 cm	92 - 100 cm
L	176 - 182 cm	100 - 108 cm
XL	182 - 188 cm	108 - 116 cm
XXL	188 - 194 cm	116 - 124 cm

VITO SECURITY

RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOAO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL